

Mantenga su estanque siempre perfecto.

Bomba aireadora para estanques.

La bomba aireadora PY-10000LED ofrece una solución innovadora para oxigenar el agua y disolver permanentemente la suciedad que se acumula en la superficie de los estanques. Flota constantemente en la superficie del agua y usa una potente y silenciosa bomba dotada de tecnología ECO, que crea un flujo ascendente de 20,000 litros por hora aspirando el agua proveniente del fondo del estanque y creando una elegante fuente de agua en la superficie. Intercambia el agua más fría de los estratos inferiores para proyectarla por encima de la superficie, rompiendo la lámina de tensión molecular y favoreciendo el intercambio gaseoso al chocar contra la superficie del agua.

Además de las ventajas físico-químicas de la acción de su bomba, este aireador añade un bello efecto estético gracias a la combinación de 6 potentes chips led que iluminan la fuente de agua. Sin importar si el nivel de agua disminuye o aumenta en su estanque, esta bomba aireadora siempre quedará ubicada en la altura óptima sobre la superficie del agua, gracias a sus 6 flotadores que estabilizarán su funcionamiento de forma constante y sin la necesidad de nuestra intervención.

Desnatadores para estanques.

Los desnatadores activos de la serie SCL ofrecen una solución innovadora para eliminar de forma permanentemente la suciedad que se acumula en la superficie de los estanques. Usa una potente y silenciosa bomba que aspira la superficie del agua, creando un vórtice descendente para incrementar su radio de acción. Contiene una esponja filtrante de poro abierto que retiene la suciedad antes de que el flujo de agua sea impulsado hacia el fondo del estanque. Este flujo descendente desplaza el agua hacia el área de aspiración del filtro de su estanque aumentando así su eficiencia. También disminuye el exceso de temperatura que se produce en las capas superficiales del agua debido a la radiación solar.


Grandes ventajas para su estanque

Con ello mejora notablemente la tasa de oxígeno disuelto y frena la propagación incontrolada de las algas propia de la época estival. Sin importar si el nivel de agua disminuye o aumenta en su estanque, estos desnatadores siempre quedarán ubicados en la altura óptima sobre la superficie del agua, gracias a sus tres flotadores que estabilizarán su funcionamiento de forma constante y sin la necesidad de nuestra intervención. De hecho, sólo deberá enjuagar periódicamente la esponja filtrante y dar un breve mantenimiento a la bomba cada cierto tiempo para tener siempre una superficie impoluta en su estanque. Esta línea cuenta con dos modelos que ofrecen caudales de 3,000 y 4,200 litros por hora, para adaptarse adecuadamente a los diferentes tamaños de estanques.



Motor eléctrico


eco Frecuencia Variable
Eficiente Adaptativa
Super Silencioso



Flotante




6 LED alto brillo




Oxigenación



Decorativo



Flujo tipo vórtice



3 flotadores



SCL-3500

SCL-2500

Referencia	Voltaje/frec.	Consumo	Protección	Elev. máx.	Caudal máx.	Conexión	Medidas
	AC/DC/V/Hz	(W)	(IP)	(Metros)	(Litros/hora.)	(pulgadas)	(l x a x h mm)
PY-10000LED	AC/127v/ 60Hz	115	IP68	---	20.000	---	eco 400 x 400 x 243
SCL-2500	AC/127v/ 60Hz	43	IP68	---	3.000	---	267 x 122 x 162
SCL-3500	AC/127v/ 60Hz	70	IP68	---	4.200	---	196 x 100 x 124