Ficha técnica de producto:

Marca:	IDEAS MARINAS
Producto:	**Focos HQI y MH de alto rendimiento**
Familia:	**Equipamiento**
Tipo	**Iluminación**
Presentaciones:	Caja de cartón

Descripción titular:

Las lámparas HQI y MH son unas fuentes de luz muy eficientes y brillantes, siendo de uso obligado en todos los acuarios avanzados con una gran exigencia lumínica, tanto de agua dulce como salada. Dentro de la tecnología de lámparas de descarga del tipo Halogenuro metálico, el término "HQI" corresponde al estándar industrial del fabricante Osram y sus marcas propietarias, mientras que el estándar "MH" corresponde al resto de fabricantes de luminarias. La línea de focos HQI y MH de ideas marinas comprende potencias de 70, 150, 250 y 400w, con tres temperaturas de color: 10,000°K, 14,000°K y 20,000°K. Estas lámparas entregan una capacidad de penetración efectiva en el agua desde 50 hasta 120 cms y una intensidad máxima dese 80 hasta 96 lúmenes por vatio dependiendo de su potencia y temperatura de color, y una vida útil de 10,000 horas a un 80% de su máxima capacidad de brillo. Su rendimiento y capacidad lumínica son hasta hoy los más altos de toda la industria de la iluminación para acuarios. La versión con 10,000°K tiene un comportamiento tri-fosfórico, obteniendo un óptimo compromiso entre una alta actividad fotosintética (R.A.D.) y un rendimiento cromático (I.R.C.) muy realista y natural. Recrea un ambiente lumínico marino de 5 metros de profundidad. Estas lámparas normalmente se combinan con la versión de 20,000°K. La versión con 14,000°K obtiene una buena relación entre una alta actividad fotosintética (R.A.D.) y un rendimiento cromático (I.R.C.) levemente azulado, recreando un ambiente lumínico marino de aproximadamente 10 metros de profundidad. Debido a este contenido más azulado, esta lámpara puede usarse como una única fuente de luz. La versión HQI con 20,000°K se adentra en el espectro actínico necesario para muchos invertebrados fotosintéticos sésiles, especialmente los que habitan áreas marinas de mayor profundidad. Ofrecen un rendimiento cromático marcadamente azulado, que recrea un ambiente lumínico marino de aproximadamente 20 metros de profundidad. Estas lámparas normalmente son combinadas con la versión de 10,000°K.

Datos técnicos:

Clave:	Estándar industrial:	Consumo eléctrico:	Temperatura De color:(°K)	Tipo de conexión:	Peso del foco: (grs.)	Peso con embalaje: (grs.)	Medidas foco: (mm., l x a x h)	Medidas con embalaje: (mm., l x a x h)
BLHQI000	HQI	70w	14,000	Ballesta	20	40	113 x 22 x 20	155 x 38 x 38
BLHQI002	HQI	150w	10,000	Ballesta	30	50	138 x 22 x 22	175 x 38 x 38
BLHQI011	HQI	250w	14,000	Ballesta	55	75	165 x 30 x 25	200 x 42 x 42
BLHQI010R	HQI	250w	10,000	E-40	130	175	206 x 48 x 48	275 x 55 x 55
BLHQI011R	HQI	250w	14,000	E-40	130	175	206 x 48 x 48	275 x 55 x 55
BLHQI012R	HQI	250w	20,000	E-40	130	175	206 x 48 x 48	275 x 55 x 55
BLHQI019	HQI	400w	10,000	E-40	185	225	265 x 48 x 48	290 x 50 x 50
BLHQI020	HQI	400w	14,000	E-40	185	225	265 x 48 x 48	290 x 50 x 50
BLHQI021	HQI	400w	20,000	E-40	185	225	265 x 48 x 48	290 x 50 x 50
BLMH002	MH	175w	10,000	E-39	125	175	210 x 48 x 48	270 x 55 x 55
BLMH003	MH	175w	14,000	E-39	125	175	210 x 48 x 48	270 x 55 x 55
BLMH004	MH	175w	20,000	E-39	125	175	210 x 48 x 48	270 x 55 x 55
BLMH010	MH	250w	10,000	E-39	205	155	210 x 48 x 48	270 x 55 x 55
BLMH011	MH	250w	14,000	E-39	205	155	210 x 48 x 48	270 x 55 x 55
BLMH012	MH	250w	20,000	E-39	205	155	210 x 48 x 48	270 x 55 x 55
BLMH019	MH	400w	10,000	E-39	185	225	265 x 48 x 48	290 x 50 x 50
BLMH020	MH	400w	14,000	E-39	185	225	265 x 48 x 48	290 x 50 x 50
BLMH021	MH	400w	20,000	E-39	185	225	265 x 48 x 48	290 x 50 x 50

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes.

Imágenes descriptivas: