

Temporizador electrónico de doble contacto



La solución definitiva para programar el CO₂ y el fotoperiodo de su acuario plantado.

Dispositivo electrónico para temporización de dos canales con un máximo de 1,000 vatios en total. Este temporizador digital le permite automatizar los ciclos de encendido y apagado de dos dispositivos eléctricos con sincronizaciones distintas. Cuenta con un amplio display luminoso de cuarzo con una interface de programación muy sencilla de ajustar. Una vez conectado se puede programar en pocos segundos y el temporizador comenzará a trabajar de forma confiable y segura.



Es ideal para automatizar el foto-período de su acuario plantado sincronizándolo con el suministro de CO₂ mediante una electro-válvula, o en un estanque para temporizar las luces y las bombas de agua. Simplemente conecte los dos aparatos que desee a este temporizador y programe un ciclo de encendido/apagado para cada uno de forma independiente.

CARACTERÍSTICAS:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
I-901	127V/60Hz	<0.1	No necesita	"A" 2 pines	160	85 x 170 x 75	220	90 x 75 x 215

RENDIMIENTO:

Referencia:	Capacidad máx. del temporizador (w/A)	Temperatura de trabajo: (°C)	Canales de temporización:	Resolución del Temporizador:
I-901	1,000	0-50	2	1 minuto



GARANTÍA:

INCLUSIONES:

- Este producto ISTA cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier falla de fabricación o desperfecto en alguno de sus componentes, atribuibles a su ensamble o proceso de fabricación.
- Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de compra. Exija al establecimiento la entrega de su comprobante.
- Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa a su proveedor. Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial del aparato.
- La garantía relativa a componentes eléctricos estará sujeta a una previa revisión por parte del proveedor para poder descartar fallas por un mal uso o por variaciones de voltaje.

EXCLUSIONES:

- Daños causados por inevitables desastres naturales.
- Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.
- Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado.
- Ser usado en áreas exteriores, exponiendo el producto a las inclemencias de la intemperie.
- Daños causados durante el transporte y sus costos derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
- Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y mantenimiento descritos en su manual de instrucciones.
- La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de garantía.
- Daños causados por conectarlo a una fuente de suministro eléctrico distinta a la descrita en su etiqueta y ficha técnica, así como aquellos daños que se produjeran por fallos en la calidad en dicho suministro.

Manual de instrucciones:

Introducción:

Gracias por comprar este temporizador para acuarios plantados ISTA. Para asegurarse de que este producto es usado en su máximo rendimiento de forma segura y efectiva, evitando además posibles fallos o accidentes, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar este dispositivo. Así mismo, atienda rigurosamente las instrucciones de seguridad descritas en este manual. Guarde este documento para futuras consultas.

Características:

Tipo de enchufe	"A"	Resolución en tiempo	1 minuto
Amperaje máximo (A)	5	Resolución temporización	1 minuto
Voltaje máximo (V)	1,000	Medidas (l a % a h min)	100 a 25 a 70
Voltaje (AC/Voltaje) (110 / 240)		Temp. de trabajo (°C)	0 - 50
Frecuencia (Hz)	50/60	Cantidad de temporización	2

Manual de instrucciones:

Indicadores del display:

-  = Horario en tiempo real (Horario actual)
-  = Encendido de la programación 1
-  = Apagado de la programación 1
-  = Encendido de la programación 2
-  = Apagado de la programación 2



Modo de programación:

1. Conecte el temporizador a una toma de corriente. (tenga en cuenta que las especificaciones técnicas del aparato sean compatibles con el suministro eléctrico donde sea conectado. Presione el botón "SET". A continuación, parpadeará la el símbolo . Ahora presione los botones "H" y "M" para ajustar la hora actual.
2. Presione de nuevo el botón "SET" para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones "H" y "M" para ajustar la hora en la que desea que comience el primer programa.
3. Presione de nuevo el botón "SET" para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones "H" y "M" para ajustar la hora en la que desea que termine el primer programa.
4. Presione de nuevo el botón "SET" para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones "H" y "M" para ajustar la hora en la que desea que comience el segundo programa.
5. Presione de nuevo el botón "SET" para que aparezca el símbolo . Ahora presione los botones "H" y "M" para ajustar la hora en la que desea que termine el segundo programa.
6. Presione de nuevo el botón "SET" para finalizar y confirmar la programación.

Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes.