Ficha técnica de producto:



Marca:	BOYU°				
Producto:	Bomba de agua Serie DS				
Familia:	Bombas de agua				
Tipo	Bomba de achique				
Presentaciones:	Caja de cartón, (1.000, 1.500 y 2.500 l/h)				

Descripción titular:

Una bomba para todo uso.

Las bombas de achique BOYU serie DS ofrecen múltiples soluciones a la hora de abordar el mantenimiento de su acuario o estanque con un costo muy reducido. El modelo más potente es capaz de aspirar el agua del fondo de un acuario o depósito hasta un nivel mínimo de 5 mm, pudiendo elevar el agua hasta 3 metros con un caudal máximo de 3.000 l/h con un consumo de 55w. Estas cifras de rendimiento se obtienen gracias a los motores eléctricos con bobina libre de escobillas y arrastre magnético permanente de BOYU. El movimiento de agua se genera a través de un rotor tradicional con eje cerámico de 6 palas rectas, que actúa en una cámara conectada a una rampa de elevación de agua permitiendo aspirar el agua y lanzarla verticalmente. Este diseño hidráulico permite un flujo de agua si turbulencias, evitando pérdidas de energía y cavitaciones en el rotor. Estas bombas pueden elevar, transportar y circular agua de forma continua, siendo ideales para estanques y sistemas al aire libre donde se requiere un alto caudal y una gran confiabilidad, además de cualquier labor de mantenimiento que requiera trasiego o movimiento de agua.



Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/HZ)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (I x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
DS-1000	127V/60Hz	18	IPX68	170	"A" 2 pines	440	95 x 104 x 133	505	104 x 115 x 140
DS-1500	127V/60Hz	38	IPX68	170	"A" 2 pines	690	114 x 126 x 160	770	130 x 120 x 165
DS-2500	127V/60Hz	55	IPX68	170	"A" 2 pines	1.150	137 X 115 X 191	1.255	160 X 140 X 200

Datos técnicos: Homologaciones: Compatibilidad:

Referencia:	Sistemas entre: (litros)	Caudal aprox: (I/h)	Conexión: (Ø mm)	Elevación (cms):	Temp. Máx: (°C)
BYDS-1000	500 – 3.000	1.000	12	200	35
BYDS-1500	750 – 4.500	1.500	16	220	35
BYDS-2500	1.250 - 7.500	2.500	20/25	300	35









Imágenes descriptivas:







