

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bombas SH y TH
Familia:	Bombas de agua
Tipo	Bombas de alto caudal
Presentaciones:	Caja de cartón

Descripción titular:

Alto caudal y bajo consumo
Las bombas BOYU TH y SH están diseñadas para circular y elevar agua en estanques y grandes instalaciones, tanto de agua dulce como de salada. Esta categoría de bombas entregan elevados caudales con un consumo eléctrico muy reducido y una robustez sin precedentes. El modelo SH-33000 AE pertenece a la categoría ECO; capaz de elevar agua hasta 4 metros con un caudal en superficie de hasta 33.000 litros por hora, y todo ello un consumo de sólo 200w. Estas excelentes cifras de rendimiento y eficiencia energética pertenecen a la séptima generación de tecnología de motores eléctricos DC de BOYU. Su motor de arrastre magnético permanente y libre de escobillas usa una asombrosa tecnología de gestión electrónica adaptativa. Un pequeño chip adapta automáticamente las revoluciones del rotor en función al voltaje recibido, para obtener un funcionamiento muy suave, estable y eficiente.



Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
TH-22000	127V/60Hz	175	IPX68	1,000	"A" 3 pines	5,430	164 x 181 x 295	5,825	215 x 200 x 350
SH-22000	127V/60Hz	175	IPX68	1,000	"A" 3 pines	4,310	164 x 171 x 295	4,700	215 x 200 x 350
SH-33000 AE	127V/60Hz	200	IPX68	1,000	"A" 3 pines	5,490	164 x 164 x 545	6,530	235 x 200 x 725

Datos técnicos:

Homologaciones: Compatibilidad:

CLAVE:	Acuarios entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm)	Cap. elevación: (cms.)	Temp. Máx: (°C)
BYTH-22000	4000 – 40000	22,000	75	300	35
BYSH-22000	4000 – 40000	22,000	75	300	35
BYSH-33000 AE	6000 - 60000	33,000	110	400	35



Imágenes descriptivas:

