

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bombas ECO GX4P
Familia:	Bombas de agua
Tipo:	Bomba ECO
Presentaciones:	5000, 6500, 8000 y 10000 litros hora

Descripción titular:

Una bomba para uso rudo.

GX4P es una línea de bombas ECO de octava generación diseñada para estanques, aunque puede ser usada en cualquier acuario o sistema de agua dulce o salada. Son ideales para aquellas situaciones donde se requiere elevar el agua a la salida de un fitro en un "sump", o bien para accionar filtros elevados por encima del nivel del agua. También son útiles para crear fuentes en estanques al aire libre o en aplicaciones comerciales o industriales relacionadas con acuicultura o la industria alimentaria. Pueden trabajar perfectamente las 24 horas del día tanto dentro del agua como fuera de ella mientras circula el agua, y gracias a sus adaptadores puede ser conectada mediante rosca o pegar directamente una tubería rígida de 1 ¼ ó 1 ½ "o bien, conectarla a mangueras flexibles desde los 26 hasta 42 mm. Proporcionan un flujo de agua fuerte y constante, con unas capacidades de elevación de hasta cinco metros para el modelo más potente. A pesar de ello, su consumo eléctrico es muy reducido gracias a la gran eficiencia energética que proporciona su motor DC de octava generación.



Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
GX4P-5000T	127V/60Hz	40	IPX68	995	"A" 3 pines	2,990	267 x 122 x 162	3,235	230 x 170 x 200
GX4P-6500T	127V/60Hz	50	IPX68	995	"A" 3 pines	2,985	267 x 122 x 162	3,230	230 x 170 x 200
GX4P-8000T	127V/60Hz	70	IPX68	995	"A" 3 pines	2,945	267 x 122 x 162	3,190	230 x 170 x 200
GX4P-10000T	127V/60Hz	85	IPX68	995	"A" 3 pines	2,970	267 x 122 x 162	3,215	230 x 170 x 200

Datos técnicos:

CLAVE:	Sistemas entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm/")	Cap. elevación: (metros)	Temp. Min/ Máx: (°C)
BYGX4P-5000T	1,600 – 5,000	4200	26-42/1 ¼	3.50	5-35
BYGX4P-6500T	2,100-6,500	5,000	26-42/1 ¼	4.00	5-35
BYGX4P-8000T	2,600-8,000	6,500	26-42/1 ½	4.50	5-35
BYGX4P-10000T	3,300-10,000	8,000	26-42/1 ½	5.00	5-35

Homologaciones: Compatibilidad:



Imágenes descriptivas:

