

# Ficha técnica de producto:

# BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bombas ECO XL-T
Familia:	Bombas de agua
Tipo:	Bomba ECO
Presentaciones:	5000, 6500, 8000 y 10000 litros hora



## Descripción titular:

### Alto desempeño y bajo consumo.

La línea de bombas BOYU XL-T completan la familia de bombas de circulación ECO. Estas bombas pueden ser usadas en cualquier acuario, estanque o sistema de agua dulce o salada. Son ideales para aquellas situaciones donde se requiere elevar el agua a la salida de un filtro en un "sump", o bien para accionar filtros elevados por encima del nivel del agua. También son útiles para crear fuentes en estanques al aire libre o en aplicaciones comerciales o industriales relacionadas con acuicultura o la industria alimentaria. Pueden trabajar perfectamente las 24 horas del día tanto dentro del agua como fuera de ella mientras que circule el agua, y gracias a sus adaptadores puede ser conectada mediante rosca a tubería rígida o usar mangueras flexibles desde los 25 hasta 38 mm. Proporcionan un flujo de agua fuerte y constante, con unas capacidades de elevación de hasta cinco metros para el modelo más potente. A pesar de ello, su consumo eléctrico es muy reducido gracias a la gran eficiencia energética que proporcionan sus motores DC de séptima generación.

## Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje:(grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
XL-5000T	127V/60Hz	40	IPX68	493	"A" 3 pines	2,470	224 x 100 x 161	2,830	250 x 175 x 185
XL-6500T	127V/60Hz	50	IPX68	493	"A" 3 pines	2,470	224 x 100 x 161	2,830	250 x 175 x 185
XL-8000T	127V/60Hz	70	IPX68	493	"A" 3 pines	2,500	224 x 100 x 161	2,860	250 x 175 x 185
XL-10000T	127V/60Hz	85	IPX68	493	"A" 3 pines	2,510	224 x 100 x 161	2,870	250 x 175 x 185

## Datos técnicos:

Referencia:	Sistemas entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm/")	Elevación (metros):	Temp. Min/ Máx: (°C)
BYXL-5000T	1,000 - 5,000	5,000	38/1" ½	3.20	5-35
BYXL-6500T	1,300 - 6,500	6,500	38/1" ½	3.80	5-35
BYXL-8000T	1,600 - 8,000	8,000	38/1" ½	4.20	5-35
BYXL-10000T	2,000 - 10,000	10,000	38/1" ½	4.80	5-35

## Homologaciones: Compatibilidad:



## Imágenes descriptivas:

