

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bombas FP-B
Familia:	Bombas de agua
Tipo	Bomba para estanques
Presentaciones:	750, 1,660, 2,190 y 2,330 litros hora



Descripción titular:

Confiables y robustas.

Las bombas de agua de la serie FP-B están diseñadas para cumplir varias funciones en su estanque gracias a sus múltiples conexiones y equipamiento adicional. Esta bomba puede crear una fuente decorativa que cumpla una función de aireación adicional, con tres opciones distintas de chorros y la posibilidad de regular la altura para adaptarse a la profundidad de su estanque. Cuenta con una coladera de seguridad y una esponja filtrante en su interior para recoger la suciedad y proteger al mismo tiempo su motor. Las características y propiedades de los materiales que componen esta bomba la hacen apta también para acuarios de agua dulce y salada y otras aplicaciones relacionadas. El modelo más potente ofrece un caudal de hasta 2,330 litros por hora con una elevación máxima de hasta 3.64 metros. Tiene un motor eléctrico sincrónico realmente confiable que cuenta con tecnología de arrastre magnético permanente. La versatilidad de esta bomba es muy amplia, ya que nos ofrece un asa ergonómica en el modelo FP1100-B, un fuerte cable de suministro eléctrico de hasta 5 metros con toma de tierra y una conexión standard para manguera en la entrada y la salida de 16 a 32 mm

Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
FP-1002B	127V/60Hz	18	IPX68	495	"A" 3 pines	1,175	144 x 103 x 155	1,250	190 x 162 x 120
FP-1006B	127V/60Hz	50	IPX68	495	"A" 3 pines	1,520	169 x 110 x 171	1,665	215 x 180 x 190
FP-1008B	127V/60Hz	100	IPX68	495	"A" 3 pines	2,525	211 x 127 x 194	2,670	260 x 190 x 170
FP-1100B	127V/60Hz	120	IPX68	495	"A" 3 pines	2,715	256 x 149 x 210	2,860	260 x 190 x 170

Datos técnicos:

Homologaciones: Compatibilidad:

CLAVE:	Sistemas entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm)	Cap. elevación: (metros)	Temp. Min/ Máx: (°C)
BYFP-1002B	250 - 750	750	16	1.00	5-35
BYFP-1062B	500 - 1,500	1,660	16	1.64	5-35
BYFP-1008B	750 - 2,250	2,190	16/32	3.09	5-35
BYFP-1100B	800 - 2,400	2,330	16/32	3.64	5-35



Imágenes descriptivas:

