

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bombas PQF
Familia:	Bombas de agua
Tipo:	Bomba para estanques
Presentaciones:	2,100, 4,500, 5,500, 7,000, 8,000



Descripción titular:

Confiables y robustas.

Las bombas de agua de la serie PQF están específicamente diseñadas para crear corrientes y accionar fuentes, cascadas y filtros en todo tipo de estanques. La principal causa de avería de este tipo de bombas es el deterioro del rotor o de su alojamiento debido a la aspiración accidental de partículas sólidas. Esta serie es especialmente resistente a este tipo de accidentes gracias a que el rotor de turbina y su alojamiento poseen una camisa de acero inoxidable que aumenta notablemente su vida útil. Además, cuenta con una amplia coladera de seguridad para proteger su motor. Gracias a la gran calidad y propiedades de los materiales que componen estas bombas, son aptas para todo tipo de acuarios y sistemas de agua dulce. El modelo más potente ofrece un caudal de hasta 8,000 litros por hora con una elevación máxima de hasta 4 metros. Tiene un motor eléctrico sincrónico realmente confiable que cuenta con tecnología de arrastre magnético permanente.

Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
PQ-2200	127V/60Hz	40	IPX68	490	"A" 3 pines	1,230	190 x 110 x 115	1,340	325 x 160 x 130
PQF-4500	127V/60Hz	65	IPX68	935	"A" 3 pines	3,235	285 x 160 x 170	3,610	310 x 210 x 190
PQF-6000	127V/60Hz	85	IPX68	935	"A" 3 pines	3,250	285 x 160 x 170	3,625	310 x 210 x 190
PQF-8000	127V/60Hz	115	IPX68	935	"A" 3 pines	3,445	285 x 160 x 170	3,820	310 x 210 x 190
PQF-10000	127V/60Hz	140	IPX68	935	"A" 3 pines	4,025	285 x 160 x 170	4,400	310 x 210 x 190

Datos técnicos:

CLAVE:	Sistemas entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm)	Cap. elevación: (metros)	Temp. Min/ Máx: (°C)
BYPQ -2200	2,000 – 6,000	2,100	9/12	250	5 - 40
BYPQF-4500	4,000 – 12,000	4,500	16/22	200	5 - 40
BYPQF-6000	5,000 – 15,000	5,500	16/22	350	5 - 40
BYPQF-8000	7,000 – 21,000	7,000	16/22	400	5 - 40
BYPQF-10000	8,000 - 24,000	8,000	16/22	400	5 - 40

Homologaciones: Compatibilidad:



Imágenes descriptivas:

