

# Ficha técnica de producto:

# BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bombas SPF
Familia:	Bombas de agua
Tipo	Bomba para estanques
Presentaciones:	10,000 y 13,000 litros hora

## Descripción titular:

### Confiables y robustas.

Las bombas de agua de la serie SPF están específicamente diseñadas para crear corrientes y accionar fuentes, cascadas y filtros en todo tipo de estanques, pudiendo ser usada fuera del agua circulando en línea. La principal causa de avería de este tipo de bombas es el deterioro del rotor o de su alojamiento debido a la aspiración accidental de partículas sólidas. Esta serie de es especialmente resistente a este tipo de accidentes, gracias a que el rotor de turbina y su alojamiento poseen una camisa de acero inoxidable que aumenta notablemente su vida útil. Además, cuenta con una amplia coladera de seguridad para proteger su motor. La gran calidad y propiedades físicas de los componentes de estas bombas, las hacen aptas para todos los acuarios y sistemas de agua dulce. El modelo más potente ofrece un caudal de hasta 13,000 litros por hora con una elevación máxima de hasta 5 metros. Tiene un motor eléctrico sincrónico realmente confiable que cuenta con tecnología de arrastre magnético permanente. La versatilidad de esta bomba es muy amplia, ya que nos ofrece un asa ergonómica, un fuerte cable de suministro eléctrico de más de 10 metros con toma de tierra y una conexión standard para manguera en la salida de 16 a 40 mm de diámetro.



## Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
SPF-10000	127V/60Hz	115	IPX68	1,040	"A" 3 pines	3,565	270 x 130 x 170	3,960	360 x 200 x 195
SPF-13000	127V/60Hz	130	IPX68	1,040	"A" 3 pines	4,685	319 x 121 x 166	5,190	320 x 195 x 175

## Datos técnicos:

CLAVE:	Sistemas entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm)	Cap. elevación: (metros)	Temp. Min/ Máx: (°C)
BYSPF-10000	3,000 – 10,000	10,000	1 ½ "	450	5 - 40
BYSPF-13000	4,000 – 13,000	13,000	1 ½ "	500	5 - 40

## Homologaciones: Compatibilidad:



## Imágenes descriptivas:

