

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Filtros canister EF y EFU
Familia:	Filtros
Tipo:	Filtros canister
Presentaciones:	Caja de cartón

Descripción titular:

El sistema de filtración más confiable y avanzado.

El método de filtración tipo canister es el más completo, versátil y efectivo que podemos instalar en un acuario de agua dulce o salada. Para ello, BOYU nos ofrece la línea Premium más avanzada con los modelos de las series EF y EFU. Los filtros EF pueden procesar hasta 4 etapas de filtración en sus canastas modulares, pudiendo combinar de forma progresiva los métodos más avanzados del mercado, mediante materiales filtrantes de tipo mecánico, biológico y químico. Los filtros EFU agregan a ese gran potencial de filtración todo el poder de la desinfección U.V. de alto desempeño. La lámpara puede ser accionada en todo momento mediante un cómodo interruptor protegido y situado en la cubierta superior. Estos filtros son presurizables gracias a la gran calidad sus empaques y al fácil y práctico sistema de cierre con cuatro clips de seguridad. Esta característica mejora notablemente la eficiencia de sedimentación mecánica y posibilita la instalación por debajo del acuario. Nunca fue tan sencillo mantener su filtro limpio y en perfecto estado. Obtiene el máximo rendimiento de filtración en pocos minutos gracias a su sistema de canastas modulares, su sistema de cebado manual y a las conexiones desmontables con válvula de seguridad. Estos dos modelos incluyen una esponja para filtración mecánica fina.



Datos técnicos:

Modelo	Corriente: (V/Hz)	Consumo U.V. (W/h)	Consumo/caudal bomba de agua. (W- l/h)	Long. Cable U.V. (cm)	Tipo de enchufe	Conexión: (Ø int./ext. mm)	Peso vacío: (Kg.)	Peso c. embalaje: (Kg.)	Dimensiones filtro: (l x a x h, mm)	Dim. con embalaje: (l x a x h, mm)
EFU-25	127V/60Hz	5	22w - 750 l/h	163	"A" 2 pines	16/22	5.75	6.98	290 x 290 x 387	355 x 295 x 395
EFU-35	127V/60Hz	5	27w - 950 l/h	163	"A" 2 pines	16/22	6.24	7.58	290 x 290 x 445	355 x 295 x 450
EFU-45	127V/60Hz	5	32w - 1,100 l/h	163	"A" 2 pines	16/22	7.85	8.23	290 x 290 x 503	355 x 295 x 515
EF-25	127V/60Hz	---	23w - 750 l/h	163	"A" 2 pines	16/22	5.24	6.46	290 x 290 x 387	355 x 295 x 395
EF-35	127V/60Hz	---	24w - 950 l/h	163	"A" 2 pines	16/22	5.68	7.00	290 x 290 x 445	355 x 295 x 450
EF-45	127V/60Hz	---	32w - 1,100 l/h	163	"A" 2 pines	16/22	7.67	7.20	290 x 290 x 503	355 x 295 x 515

Datos técnicos:

Referencia:	Masa filtrante: (Litros totales)	Mangueras (l x Ø mm)	Bastón aspiración (L x a x Ø mm)	Bastón impulsión (L x a x Ø mm)	Barras irrigadoras (L x x Ø mm)	Barras irrigadoras N° Orificios x Ø mm	Acuarios hasta: (Litros)
BYEFU-25	2 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	250-450
BYEFU-35	3 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	350-550
BYEFU-45	4 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	450-650
BYEF-25	2 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	250-450
BYEF-35	3 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	350-550
BYEF-45	4 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	450-650

Homologaciones: Compatibilidad:



Imágenes descriptivas:

