

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Filtros canister EF y EFU
Familia:	Filtros
Tipo:	Filtros canister
Presentaciones:	Caja de cartón



Descripción titular:

El sistema de filtración más confiable y avanzado.

El método de filtración tipo canister es el más completo y efectivo que podemos instalar en un acuario de agua dulce o salada. BOYU nos ofrece su línea más sencilla y práctica con los filtros de canasta FEF. Estos equipos pueden procesar hasta 4 etapas de filtración en sus canastas modulares, pudiendo combinar de forma progresiva los métodos más avanzados del mercado mediante materiales filtrantes de tipo mecánico, biológico y químico. Son presurizables gracias a la gran calidad sus empaques y al fácil y práctico sistema de cierre con cuatro clips de seguridad. Esta característica mejora notablemente la eficiencia de sedimentación mecánica y posibilita la instalación por debajo del acuario. Nunca fue tan sencillo mantener su filtro limpio y en perfecto estado. Obtenga el máximo rendimiento de filtración en pocos minutos gracias a su sistema de canastas modulares, su sistema de cebado manual y a sus dos válvulas con conexiones desmontables rápidas y orientables de entrada y salida de agua. Estos dos modelos incluyen una esponja para filtración mecánica fina.

Datos técnicos:

Modelo :	Corriente: (V/Hz)	Consumo U.V. (W/h)	Consumo/caudal bomba de agua. (W- l/h)	Long. Cable U.V. (cm)	Tipo de enchufe	Conexión: (Ø int./ext. mm)	Peso vacío: (Kg.)	Peso c. embalaje: (Kg.)	Dimensiones filtro: (l x a x h, mm)	Dim. con embalaje: (l x a x h, mm)
FEF-230	127V/60Hz	N/A	15w - 800 l/h	114	"A" 2 pines	16/22	3,275	3,770	225 x 265 x 396	290 x 260 x 375
FEF-280	127V/60Hz	N/A	18w - 1,000 l/h	114	"A" 2 pines	16/22	3,975	4,475	225 x 265 x 448	290 x 260 x 420

Datos técnicos:

Referencia:	Masa filtrante: (Litros totales)	Mangueras (l x Ø mm)	Bastón aspiración (L x a x Ø mm)	Bastón impulsión (L x a x Ø mm)	Barras irrigadoras (L x x Ø mm)	Barras irrigadoras N° Orificios x Ø mm	Acuarios hasta: (Litros)
BV FEF-230	3 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	250-450
BV FEF-280	4 x 2.0 L	2x 1,500 (Ø16/22)	430 x 95 (Ø16/22)	230 x 90 (Ø16/22)	2 x 400 (Ø16/22)	2 x (16 x Ø3mm)	400-600

Homologaciones: Compatibilidad:



Imágenes descriptivas:

