Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	**Filtros canister EFU-A**
Familia:	Filtros
Tipo	**Filtros canister para estanques**
Presentaciones:	Caja de cartón

Descripción titular:

Tecnología de filtración aplicada a su estanque.
Los sistemas de filtración para estanques BOYU de la Serie EFU-A combinan la desinfección U.V. de alto desempeño con hasta 4 etapas de filtración para para lograr una gran calidad de agua en su estanque. El Filtro para estanques BOYU EFU A ofrece un rápido mantenimiento y evita derrames, gracias a la calidad sus empaques y al potente y práctico cierre tipo ballesta ubicado en su tapa. Esta característica mejora notablemente la eficiencia de sedimentación mecánica, y evita la posibilidad de derrames por la posible saturación de sólidos retenidos. Por esa razón y gracias a la alta calidad de sus componentes, este filtro también es apto para su uso en acuarios y otros sistemas acuáticos, tanto de agua dulce como salada. Con una capacidad de filtración para sistemas desde los 1,000 hasta 10,000 litros, este filtro le ayudará a mantener unos niveles en la calidad de agua sin precedentes. Podrá monitorear la cantidad de sólidos retenidos en su interior y verificar el estado de funcionamiento de la lámpara U.V. sin abrir el filtro gracias a sus testigos de monitoreo ubicados en su tapa. (La bomba de agua no está incluida con el filtro)

Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/HZ)	Consumo U.V. (W/h)	Long. Cable U.V. (cm)	Tipo de enchufe	Conexión máxima de entrada y salida: (Ø Pulgadas/mm)	Peso vacío: (Kg.)	Peso c. embalaje: (Kg.)	Dimensiones filtro: (l x a x h, mm)	Dim. con embalaje: (l x a x h, mm)
EFU-10000A	127V/60Hz	18	460	"A" 3 pines	1"½ /38	6.06	7.84	549 x 410 x 527	390 x 385 x 490
EFU-15000A	127V/60Hz	24	460	"A" 3 pines	1"½ /38	7.14	8.80	549 x 410 x 631	390 x 385 x 590

Datos técnicos:

Referencia:	Masa filtrante: (Litros totales)	Mangueras (l x Ø mm)	Bastón aspiración (L x a x Ø mm)	Bastón impulsión (L x a x Ø mm)
EFU-10000A	9.20	3.50	2,000	1,000 - 5,000
EFU-15000A	13.80	7.00	4,000	2.000 - 10,000

Homologaciones: Compatibilidad:

NOM

Imágenes descriptivas: