

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Filtros para estanque BOYU YT
Familia:	Equipamiento para estanques
Tipo	Filtración
Presentaciones:	Producto en caja de cartón

Descripción titular:

Agua cristalina y saludable en su estanque.

Los sistemas de filtración BOYU de la Serie YT combinan diversas etapas y métodos de depuración para lograr una gran calidad de agua en estanques. Su capacidad de filtración abarca sistemas desde 1.000 hasta los 20.000 litros dependiendo de sus condiciones biológicas. Esta línea de filtros consta de tres modelos:YT-600, YT-25000 e YT-45000. El modelo YT-6000 cuenta con una bomba de 1500 l/h, una lámpara UV de 9Wh y un conjunto de filtros de esponja modulares, mientras que los modelos YT-25000 e YT-45000 equipan una bomba de alto rendimiento de 5.000 y 10.000 litros hora respectivamente, una lámpara UV de 18Wh y 36Wh, un juego de esponjas filtrantes y compartimientos extra para albergar materiales de filtración biológica. Sus etapas de filtración combinadas crean un potente efecto sinérgico que coloca en otro nivel el concepto de la calidad del agua de un estanque. Una característica destacable de este filtro es su sistema de limpieza rápida de las esponjas modulares mediante escurridores, que accionados con una cómoda asa evitan la necesidad de desmontar el filtro para su mantenimiento. Gracias a su diseño compacto y versátil estos filtros requieren un mantenimiento muy bajo, mientras que la gran calidad en los materiales empleados para su fabricación permite una larga vida de uso. Este sistema de filtración facilita la creación de espectaculares cascadas gracias a la alta capacidad de elevación de su bomba y cuentan con un práctico sistema de drenaje para evacuar la suciedad sedimentada en el fondo del filtro.




Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/HZ)	Consumo bomba (W/h)	Consumo U.V. (W/h)	Long. Cable Bomba (cm)	Long. Cable U.V. (cm)	Long. Manguera: (mm x Ø mm)	Tipo de enchufe	Peso vacío: (Kg.)	Peso c. embalaje: (Kg.)	Dimensiones filtro: (l x a x h, mm)	Dim. con embalaje: (l x a x h, mm)
YT-6000	127V/60Hz	25	9	980	460	3,100 x 2.5	"A" 3 pines	6.12	7.06	389 x 269 x 324	380 x 275 x 500
YT-25000	127V/60Hz	40	18	963	455	5,200 x 32	"A" 3 pines	12,20	16,00	505 x 452 x 525	520 x 420 x 725
YT-45000	127V/60Hz	85	36	963	444	5,200 x3.2	"A" 3 pines	20.82	24.40	836 x 515 x 542	850 x 810 x 530

Datos técnicos:

Modelo:	Masa filtrante: (Litros)	Capacidad filtro biológico (Litros)	Conexión de salida filtro (mm)	Capacidad elevación bomba (cm)	Caudal de la bomba (l/h)	Conexión de entrada de la bomba (pulgadas)	Medidas Bomba (l x a x h, mm)	Para estanques de hasta: (Litros)
BYYT-6000	9.60	0	50	350	1,500	¾"	270 x 170 x 110	1,000 - 3,000
BYYT-25000	27.82	4.92	72	350	5,000	2"	339 x 379 x 239	2,500 - 10,000
BYYT-45000	55.65	9.84	72	500	10,000	2"	339 x 379 x 239	5,000 - 20,000

Homologaciones: Compatibilidad:



Imágenes descriptivas:

