

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Esterilizador UVC con carcasa INOX para exteriores
Familia:	Equipamiento
Tipo:	Ultra-Violeta
Presentaciones:	36, 55W

Descripción titular:

Esterilización del agua mediante radiación Ultra- Violeta.

Aparato esterilizador profesional de alta emisión de radiación ultravioleta para acuarios de agua dulce, agua salada, arrecife y estanques. Este esterilizador de BOYU ayuda a evitar la propagación de patógenos causantes de muchas enfermedades en los peces. Al mismo tiempo, resulta eficaz en el control de todo tipo de algas en suspensión. Su efecto sobre el agua es fácilmente visible especialmente en los estanques, ya que su foco UV-C tipo PL especial de alta irradiancia logra una transparencia incomparable, elimina toda clase de patógenos y ayuda a controlar la propagación de las algas. Este sistema además es modulable de tal forma que se pueden unir varias lámparas para tratar sistemas de gran tamaño. El agua no entra en contacto con partes metálicas, por lo tanto, es 100% compatible con agua salada.

Una de sus características más notables es la orientación ajustable a 360 grados y diseño interno de sus conexiones de agua para ajustarse perfectamente a las circunstancias de cada sistema al ser instalado, pudiendo además fijar con tornillos su base tanto horizontal como verticalmente. Su diseño interior especial fuerza un flujo de agua en sentido espiral, aumentando un 500% el tiempo de contacto de los gérmenes con su lámpara especial PL UV-C.



Datos técnicos: (Acuario)

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo: (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso con embalaje (kg)	Medidas con embalaje (L x a x h mm)
BX-36UV	127V/60Hz	36	IPX4	495	"A" 3 pines	3.290	516x544x144	3.485	205 x 155 x 580
BX-55UV	127V/60Hz	55	IPX4	495	"A" 3 pines	3.645	636x544x144	3.855	205 x 155 x 700

Datos técnicos:

CLAVE:	Agua salada: (L)	Caudal Máximo: (l/h)	Agua Dulce: (L)	Caudal Máximo: (l/h)	Estanque (L)	Caudal Máximo: (l/h)
BX-36UV	750 – 1,000	1000	1,500 – 2,000	2,000	36,000	12,000
BX-55UV	1.000 – 2.000	1500	2,000 – 4,000	3,000	55,000	18,000

Homologaciones: Compatibilidad:



Conexiones: (mm) 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Imágenes descriptivas:



Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes.