

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bomba aireadora para estanques PY 10000 LED
Familia:	Equipamiento
Tipo	Estanques
Presentaciones:	Caja de cartón

Descripción titular:

Mantenga su estanque siempre perfecto.

La bomba aireadora PY-10000LED ofrece una solución innovadora para oxigenar el agua y disolver permanentemente la suciedad que se acumula en la superficie de los estanques. Flota constantemente en la superficie del agua y usa una potente y silenciosa bomba dotada de tecnología ECO, que crea un flujo ascendente de 20,000 litros por hora aspirando el agua proveniente del fondo del estanque y creando una elegante fuente de agua en la superficie. Intercambia el agua más fría de los estratos inferiores para proyectarla por encima de la superficie, rompiendo la lámina de tensión molecular y favoreciendo el intercambio gaseoso al chocar contra la superficie del agua. También disminuye el exceso de temperatura que se produce en las capas superficiales del agua debido a la radiación solar. Con ello mejora notablemente la tasa de oxígeno disuelto y frena la propagación incontrolada de las algas propia de la época estival. Además de las ventajas físico-químicas de la acción de su bomba, este aireador añade un bello efecto estético gracias a la combinación de 6 potentes chips led que iluminan la fuente de agua. Sin importar si el nivel de agua disminuye o aumenta en su estanque, esta bomba aireadora siempre quedará ubicada en la altura óptima sobre la superficie del agua, gracias a sus 6 flotadores que estabilizarán su funcionamiento de forma constante y sin la necesidad de nuestra intervención. De hecho, sólo deberá enjuagar periódicamente la coladera y dar un breve mantenimiento a la bomba cada cierto tiempo para tener siempre una superficie completamente limpia en su estanque.



Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo Bomba (W/h)	Consumo LED (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe	Peso: (grs.)	Dimensiones: (Ø x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
PY-10000LED	127V/60Hz	115	6	IPX68	1,040 + 990	"A" 3 pines	4,510	400 x 243	5,680	470 x 415 x 210

Homologaciones: Compatibilidad:

Rendimiento:

Referencia:	Sistemas entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm)	Elevación (cms):	Temp. Máx: (°C)
BYPY-10000LED	5000 – 40,000	20,000	---	100	5 - 35



Imágenes descriptivas:

