

Ficha técnica de producto:



Marca:	
Producto:	Calentador con termostato digital
Familia:	Equipamiento
Tipo	Calentadores y termostatos
Presentaciones:	Caja de cartón

Descripción titular:

Calentadores profesionales con cuerpo de silicio y termostato digital externo. Son la solución ideal para resolver la temperatura en cualquier acuario o aqua-terrarío, gracias a su exclusiva resistencia fabricada con un compuesto de silicio irrompible que equipan estos calentadores entregan una excelente transferencia térmica y un nivel de seguridad sin precedentes. Cuenta con un práctico display externo que le indica en todo momento la temperatura del agua y permite regular su termostato con un preciso selector. También le indica el estado de funcionamiento o paro del calentador y si está recibiendo corriente eléctrica.

Estos calentadores automáticos están equipados con protección en toda su superficie radiante con una robusta carcasa de plástico. Esta protección evitará el contacto directo con la superficie irradiadora de calor y se sujeta a la pared del acuario mediante dos ventosas. Su termostato digital cuenta con un sistema de desconexión automático integrado. La resistencia se desconecta automáticamente al sacarla del agua para impedir posibles accidentes. Esta línea presenta dos versiones con potencias de 300 y 500 vatios para adaptarse a las necesidades de diferentes tamaños de acuario.



Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Rango de temp. (°C)	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe	Peso: (grs.)	Dim. cuerpo: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
I-H829	127V/60Hz	300	20 - 34	240	"A" 2 pines	405	295 x 30 x 30	500	345 x 105 x 50
I-H830	127V/60Hz	500	20 - 34	360	"A" 2 pines	455	365 x 30 x 30	560	440 x 105 x 50

Datos técnicos:

Homologaciones: Compatibilidad:



Imágenes descriptivas:



Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes.