Ficha técnica de producto:

Marca:	Seachem
Producto:	REEF ADVANTAGE CALCIUM
Familia:	Agua salada
Tipo:	calcio, magnesio y estroncio
Tamaños disponibles:	250g. 500g. 1Kg, 4Kg.

Referencia	Producto:	---- ---	Tamaño mm. (l x a x h)	Peso (Kg.)
SC316	Reef Advantage Calcium 250g.		60 x 60 x 122	0.300
SC313	Reef Advantage Calcium 500g.		75 x 75 x 162	0.585
SC317	Reef Advantage Calcium 1Kg.		205 x 93 x 93	1.315
SC319	Reef Advantage Calcium 4Kg.		200 x 200 x 195	4.110

Características:

Formato:	Envase de plástico	Rendimiento:	Agua tratada:
Grano:	polvo		
Ph en agua R.O.	8.3- 8.6	250g.	7,500 L
Principio:	Sales de Calcio	500g.	15,000 L
	Sales de Magnesio	1Kg	30,000 L
	Sales de Estroncio	4Kg	120,000 L

Descripción titular:

Reef Advantage Calcium™ es una mezcla optimizada de calcio iónico no cáustico con un valor pH de entre 8.3 a 8.6, formulada para restaurar y mantener calcio de un acuario de arrecife a los mismos niveles encontrados en agua natural del mar. **Reef Advantage calcium ™** también incluye magnesio y estroncio en cantidades proporcionales a los coeficientes típicos de consumo (100:5:0.1, Ca:Mg:Sr).

Descripción detallada:

El calcio y los carbonatos son esenciales para todo crecimiento coralino. Si cualquiera de estos elementos llegase a ser deficiente, el crecimiento de los corales se detendría, seguido de un rápido deterioro en la salud de los pólipos. **Reef Advantage Calcium™** es una mezcla optimizada de calcio iónico no cáustico con un valor pH de entre 8.3 a 8.6, formulada para restaurar y mantener calcio de un acuario de arrecife a los mismos niveles encontrados en agua natural del mar. **Reef Advantage calcium ™** también incluye magnesio y estroncio en cantidades proporcionales a los coeficientes típicos de consumo (100:5:0.1, Ca:Mg:Sr). Esto permite reponer estos dos importantes elementos manteniendo calcio en su tasa correcta y evitando que se precipiten entre ellos alterando el valor pH. A diferencia del agua de calcio (kalkwasser), no tiene un pH extremadamente alcalino y no provoca la precipitación del magnesio. Si lo usa según las instrucciones, no precipitará los carbonatos (alcalinidad).

Uso para principiantes: Añada 5g (1 cucharadita) por cada 150 litros dos veces por semana. Disuélvalos previamente en al menos 250 ml de agua dulce. Compruebe la tasa de calcio cada 2 semanas para regular consecuentemente la cantidad o frecuencia de suministro. Uso avanzado: Mida el nivel de calcio y añada la dosis anterior hasta que quede ajustado entre 380-420 mg/l. Cada dosis de 5 g por cada 150L aumentará la tasa de calcio alrededor de 12 mg/L. La cantidad o frecuencia se pueden ajustar, pero nunca exceda de los 10 g por cada 150L diarios. Después de alcanzar la tasa deseada, use la dosis necesaria para mantener estable la tasa de calcio.

Imágenes descriptivas: