

# BOYU®

## Acuario totalmente equipado para agua salada.

Esta línea ofrece los acuarios para agua salada y arrecife con el equipamiento más completo y avanzado del mercado. Estos acuarios Premium de 122 litros reúnen todo su complejo equipo de filtración de 8 etapas y 1,400 l/h en un compacto sistema oculto en el panel trasero, permitiendo un fácil acceso gracias a su tapa basculable. Los acuarios HS ofrecen las mejores fuentes de luz: HQI de 150w o LED de alto brillo. Su vidrio frontal curvado con las esquinas redondeadas, une la parte frontal y sus dos laterales en una sola pieza para ofrecer una espectacular visión panorámica.

### La Tapa:

Se acciona mediante un sistema basculable y deslizante de brazos articulados que se puede fijar en su posición abierta a 45 grados. Posee dos tapas de registro: la delantera permite una fácil alimentación y la trasera nos da acceso al completo sistema de filtración. Equipa un sistema de evacuación de aire mediante 2 ventiladores de bajo consumo con protección por sobretensión gestionado mediante un sensor de temperatura

### Iluminación:

Ofrece dos opciones de iluminación: versión HQI de 150w y 14.400 lum con balastro externo y 3 LED azules con reflector de acero inoxidable y la versión LED, que monta 35 focos LED de alto brillo y 1,7w; 10 son azules y 25 blancos. Cada foco LED cuenta con su propia óptica para magnificar el brillo y optimiza el haz de luz. Ambas opciones cuentan con un empaque protector antihumedad e interruptores individuales para cada tipo de luz.

### Sistema de filtración integral:

Consta de 4 compartimentos que completan 8 etapas de tratamiento. El primero contiene un reactor de nitrato y un calentador de 100w. El segundo contiene un espumador modelo WG-428 de 200l/h y una esponja filtrante. El tercero contiene bio-bolas, bio-glass y carbón activado. El cuarto contiene una bomba de agua y un esterilizador U.V. tipo PL de 5w. La bomba de 1.400 l/h se encarga de mover el agua a través de las diferentes etapas de filtrado, mientras que su salida de agua está gestionada por una barra irrigadora que reparte el flujo de salida uniformemente.

### Gabinete modelo TLS-550, TLR-550 y HS-60 AZ (equipamiento opcional)

3 opciones de gabinetes en colores Negro o plateado. Los TLS- 550 y TLR-550 están elaborados en aglomerado chapado en melamina formando una fuerte estructura. El modelo TLS-550 cuenta con dos columnas metálicas cromadas que refuerzan todo el conjunto. El modelo HS60-AZ está construido en material MDF más resistente a salpicaduras eventuales de agua.

### Acuarios:

Modelo	Medidas (l x a x h mm.)	Volumen (litros)	Volt./Frec. (Volt. Hz)	Consumo bomba (Wh)	Caudal (l/h)	Iluminación (Tipo / Wh)
HS-60	520 x 580 x 630	122	127 / 60	20	1.400	HQI 150+LED 3W
HS-60LED	520 x 580 x 630	122	127 / 60	20	1.400	LED 60



**LED**  
LIGHT  
**HQI**  
LIGHT

GABINETE  
**MDF**  
MADERA



# Serie HS



## Colores disponibles:



HS-60LED



HS60-AZ

### Gabinetes opcionales:

Modelo	Medidas (l x a x h mm.)	Material
TLS-550	510 x 570 x 700	MDF MADERA
TLR-550	510 x 570 x 700	
HS60-AZ	510 x 570 x 700	