

Precisos y confiables.



Calentadores automáticos HT

La potencia no sirve de nada sin control. Por esa razón los calentadores para acuarios **BOYU HT** cuentan con un confiable y preciso termostato automático con interruptor bimetálico, que se encarga de elevar y mantener la temperatura deseada en todo tipo de acuarios. Poseen una resistente carcasa de vidrio y un control de regulación de temperatura de fácil manejo, y además contiene un indicador luminoso que permanecerá encendido siempre que esté irradiando calor. Simplemente seleccione en el termostato la temperatura deseada y el calentador HT se encargará de mantenerla siempre estable para uso en acuarios desde los 20 hasta los 350 litros.

Gracias a la gran calidad de los componentes usados, este calentador disfruta de una protección al agua **IPX8**, que le permite disfrutar de una alta fiabilidad y un largo periodo de uso. Esta línea de calentadores tiene 6 modelos diferentes para ajustarse al tamaño de su acuario.



HT-100



Línea de termómetros BOYU

Los organismos acuáticos dependen completamente de la temperatura del agua. Por ello todos los acuarios necesitan una fuente de medición precisa y confiable. Para medir este factor primordial en el acuario BOYU nos ofrece una selección de los mejores termómetros para acuario con sus tres variedades.

Los termómetros **BT-01** y **BT-02** usan el método de expansión de alé debate tintado en una barra de vidrio con un rango desde los 0 a los 50°C, siendo de mayor tamaño el modelo **BT-02** para ofrecer una lectura más precisa. Los termómetros **BT-06** y **BT-10** usan el método de medición electrónica en un display de cuarzo con tres dígitos con una resolución de 1°C. Están alimentados con una pila LR-44 que permitirá una larga autonomía, mientras que su empaque de gran calidad protege eficazmente sus componentes eléctricos de la humedad. Por último, el modelo **BT-04** es una lámina adhesiva termo-sensible que usa el método de medición por colorimetría con una resolución de 1°C y un rango de lectura desde los 18 hasta los 36°C.

BT-02



BT-01

BT-10



BT-06



BT-04



Referencia	Volt./Frec.	Consumo.	Protección	Cable	Medidas	Para acuarios hasta:
	Voltios/Hz	(W)	(IPX)	(cm)	(mm Ø x L)	(litros)
HT-225	AC/230/115v	25	IPX8	90	30 x 188	20 - 40
HT-250	AC/230/115v	50	IPX8	90	30 x 258	40 - 60
HT-2100	AC/230/115v	100	IPX8	90	30 x 298	90 - 130
HT-2150	AC/230/115v	150	IPX8	90	30 x 358	130 - 190
HT-2200	AC/230/115v	200	IPX8	90	30 x 298	190 - 250
HT-2300	AC/230/115v	300	IPX8	90	30 x 358	300 - 500
BT- 01	---	---	IPX8	---	11 x 108	---
BT- 02	---	---	IPX8	---	6 x 144	---
BT- 04	---	---	IPX8	---	50 x 0.1	---
BT- 06	DC/1.5v	>0.001	IPX8	---	60 x 27 x 58	---
BT- 10	DC/1.5v	>0.001	IPX8	---	45 x 27 x 58	---