BOYU®

Enfriadores Serie L y C

Pontentes, eficientes y silenciosos.

Los enfriadores **BOYU** nos ofrecen la serie "L" y la serie "C" para regular el exceso de temperatura en acuarios desde los 100 hasta los 1000 litros de capacidad, dependiendo de sus condiciones y demandas concretas de temperatura: Estos enfriadores de agua destacan por su alto rendimiento, alta fiabilidad y un funcionamiento muy silencioso. Todo ello gracias a la tecnología de su compresor rotativo altamente eficiente y a un intercambiador de calor compuesto por un sistema multi-tubular de titanio puro de gran calidad. Entregan una gran eficiencia de refrigeración de agua tanto en acuarios de agua dulce como en salada.

Evacuación de aire caliente.
Los enfriadores de la serie "L" aspiran aire del exterior a través de su parrilla frontal, expulsando el aire caliente por su costado derecho. En cambio, los enfriadores de la serie "C" aspiran aire del exterior a través de su parrilla lateral derecha y expulsan el aire caliente por parrilla frontal. Este sentido de flujo es muy importante para lograr una optimización en la evacuación de aire caliente en consonancia con las diferentes configuraciones de equipamiento de cada acuario.

Eficiencia y sostenibilidad.
Estos enfriadores BOYU cuentan con compresores de alto desempeño con un consumo eléctrico muy reducido en relación a las frigorías que entregan. A pesar de ello, usan un gas refrigerante amigable con la capa de ozono, el gas R-134 a. Estos compresores entregan potencias de refrigeración de 1/4 , 1/3, y 3/5 HP dependiendo del modelo.

Control electrónico.
Basta con seleccionar la temperatura deseada en su panel de control digital y el enfriador se encargará de mantenerla de forma precisa y automática, gracias a su sensor de temperatura integrado y su termostato programable gobernado por un chip de memoria RAM CMOS. En un rango que comprende desde los 35°C hasta los 18°C, la temperatura quedará ahora bajo el control de su enfriador BOYU; la forma más confiable posible.

Ergonómico y práctico.

Su moderno y compacto diseño permite instalarlo ocupando muy poco espacio. Además, podrá transportarlo con gran facilidad gracias a sus prácticas asas (abatibles en el modelo "L"). Las conexiones de agua se encuentran en la parte superior para facilitar su acceso, y cuentan con un sistema adaptable en ángulo que facilitará el acomodo de las manqueras. Por otro lado, la ubicación del display resulta ideal para un rápido chequeo de la temperatura.

Flujo de refrigeración

L-500

Características

Flujo de refrigeración

C-250

Características

Referencia	Voltaje	Frecuencia	Potencia	Capacidad	Caudal	Ø Entrada/Salida	Gas	Medidas
	Voltios (V)	Hercios (Hz)	(HP)	(Litros)	(Litros/hora)	(mm)	Tipo	(l x a x h mm)
L-200	AC/127V	50/60	1/6	80 / 150	90 / 500	16	R-134 a	300 x 400 x 420
L-350	AC/127V	50/60	1/3	120 / 600	1200 / 3000	16	R-134 a	467 x 396 x 526
L-500	AC/127V	50/60	3/5	200 / 1000	1800 / 4800	16	R-134 a	480 x 520 x 526
C-250	AC/127V	50/60	1/4	100 / 600	1000 / 2500	16	R-134 a	380 x 250 x 440