

El sistema de filtración más confiable y avanzado.

El método de filtración tipo canister es el más completo, versátil y efectivo que podemos instalar en un acuario de agua dulce o salada. Para ello, BOYU nos ofrece la línea Premium más avanzada con los modelos EFU-05, EF-05, EFU-10, y la serie FEF.

Estos filtros están diseñados para los acuarios desde 50 hasta 600 litros dependiendo de su bio-masa y pueden procesar varias etapas de filtración, pudiendo combinar de forma progresiva los métodos más avanzados del mercado mediante materiales filtrantes de tipo mecánico, biológico y químico. Los filtros FEF ofrecen un práctico sistema de conexión rápida en sus dos llaves de entrada y salida, con una capacidad máxima de hasta 8 litros de materiales filtrantes. Son presurizables gracias a la gran calidad sus empaques y al fácil y práctico sistema de cierre con cuatro clips de seguridad.



Nunca fue tan sencillo mantener su filtro limpio y en perfecto estado. Obtenga el máximo rendimiento de filtración en pocos minutos gracias a su sistema de canastas modulares, su sistema de cebado manual y a las conexiones desmontables con válvula de seguridad. Los filtros EF-05 y EFU-05 cuentan con dos cámaras separadas para albergar los diferentes materiales filtrantes incluidos procesando el agua por etapas.

Desinfección:

Los modelos EFU-10, EFU-05 equipan un esterilizador ultra-violeta de 5W. Este sistema de desinfección usa una lámpara tipo PL de alto rendimiento, y representan un componente clave para obtener un alto nivel de transparencia en el agua. Además, ayuda a controlar las plagas de algas y eliminar eficientemente varios agentes patógenos, evitando contagios de enfermedades y dando un aspecto prístino al agua de su acuario.

Sistema de limpieza cómodo y rápido.

Una de las labores más frustrantes en los filtros tipo canister es su cebado una vez lleno de agua. Esto es debido a que algunas burbujas quedan atrapadas en lugares donde el flujo de agua es insuficiente para arrastrarlas hasta la salida del filtro. Los filtros EFU-10 posee un diseño que evita en gran medida este problema, pero además equipa una válvula de purga manual, que mediante un botón refuerza el impulso del flujo de agua hacia afuera del filtro arrastrando esas burbujas. A la hora de desconectar este filtro para proceder a su limpieza, cuenta con un solo conector de entrada y salida con una válvula de seguridad, que impide que pueda ser desconectado sin cerrar el paso de agua y deja las mangueras siempre llenas de agua para facilitar el cebado.



EFU-10



FEF-230



EF-05



EFU-05

Referencia	Voltaje/frec.	Consumo total	Consumo U.V.	Caudal máx.	Conexión	Medidas
	AC/DC/V/Hz	(W)	(W)	(Litros/hora.)	(mm int./ext.)	(l x a x h mm)
EFU-10	AC/127v/ 60Hz	21	5	300	16/22	223 x 223 x 304
FEF-230	AC/127v/ 60Hz	15	---	800	16/22	225 x 265 x 396
FEF-280	AC/127v/ 60Hz	18	---	1000	16/22	225 x 265 x 448
EF-05	AC/127v/ 60Hz	5.5	---	150	9/12	160 x 100 x 170
EFU-05	AC/127v/ 60Hz	11	5	150	9/12	160 x 100 x 170