BOYU®

Filtros Compactos

Limpieza inmediata.

Los filtros compactos BOYU SP están diseñados para filtrar el agua en acuarios pequeños y medianos de forma mecánica y biológica, resolviendo al mismo tiempo sus necesidades de aireación, ya sea con un sistema Venturi o una barra irrigadora según el modelo. Estos pequeños filtros pueden ser instalados de forma vertical u horizontal, siendo una opción especialmente útil a la hora de filtrar pequeños aqua-terrarios, donde el nivel de agua suele ser muy bajo y la producción de deshechos muy alta.

A pesar de sus reducidas dimensiones, sus bombas ofrecen caudales que varían desde los 150 hasta los 750 litros hora, con un consumo desde 6 hasta los 20w del modelo de mayor tamaño.

Robustos y duraderos.

La calidad del plástico ABS empleado y su fuerte rotor con eje de acero inoxidable otorgan a esta línea de filtros una larga vida de uso, mientras que su diseño compacto apenas restará espacio en su acuario y facilitará enormemente sus labores de mantenimiento y limpieza.

Barra irrigadora.

La barra irrigadora orientableque e intercambiable que incorporan los modelos SP-601E, SP-602E, SP-603E y SP-604E, es un suplemento muy interesante para un filtro, ya que además de proporcionar una buena aireación y un óptimo intercambio gaseoso en la superficie del agua, también garantiza una total homogeneidad en el flujo de agua filtrada, aumentando notablemente su eficiencia dinámica. Los modelos SP-601E y SP-602E cuentan además con un sencillo regulador de caudal para ajustarse a las necesidades de aquellos organismos sensibles a las corrientes, como los peces Betta o los tritones.

Sistema Venturi.

El sistema Venturi de los modelos SP-601F y SP-602F es un equipamiento muy interesante, ya que aporta un método efectivo y sencillo de mover la superficie del agua inyectando burbujas para fomentar la aireación y el intercambio gaseoso. Obtiene un efecto similar al ofrecido por la “salida de pico de pato” del modelo SP-800F . Los tres modelos cuentan además con un sencillo regulador de caudal para ajustarse a las necesidades de aquellos organismos sensibles a las corrientes.

Regulable

Rotor robusto

Silenciador

Correcto

Incorrecto

Referencia	Voltaje / frec.	Consumo	Venturi	Elevación máx.	Caudal máximo	Medidas
	AC/DC/V/Hz	(W)		(Metros)	(Litros/hora.)	(l x a x h mm)
SP-601E	AC/127v/ 60Hz	6.0	NO	0.7	200	178 x 44 x 122
SP-602E	AC/127v/ 60Hz	11.0	NO	0.6	340	206 x 48 x 166
SP-603E	AC/127v/ 60Hz	15.0	NO	0.0	400	294 x 81 x 215
SP-604E	AC/127v/ 60Hz	20.0	NO	1.0	750	320 x 91 x 226
SP-601F	AC/127v/ 60Hz	6.0	SI	0.7	150	115 x 43 x 57.5
SP-602F	AC/127v/ 60Hz	11.0	SI	0.8	400	135 x 48 x 74
SP-800F	AC/127v/ 60Hz	15.0	NO	0.8	700	63 x 45 x 150