



Calentadores


Calentadores



Calentador de inmersión / termostato análogo

Calentadores Electrónicos ISTA I-H433 / I-H434 – Precisión, seguridad y eficiencia para tu acuario

Los calentadores electrónicos ISTA de la serie I-H433 y I-H434 están diseñados para proporcionar un control térmico confiable en acuarios de agua dulce o salada. Gracias a su tecnología de **doble termostato independiente**, ofrecen una regulación precisa y segura, protegiendo tanto a los peces como a la integridad del acuario.




I-H433 I-H434

Calentador con termostato digital doble display

Los calentadores digitales I-H714 (300W) e I-H715 (500W) ofrecen un control preciso de temperatura en acuarios mediante su **pantalla digital doble** que muestra la temperatura real y la programada. Su diseño sumergible, seguro y confiable incluye funciones de **protección contra sobrecalentamiento**, **paro automático al detectar falla** y **carcasa de protección externa**.

Ideales para acuarios de tamaño medio a grande, estos calentadores combinan tecnología, seguridad y facilidad de uso.




I-H714 I-H715

Calentador de titanio con termostato digital doble display

Los calentadores sumergibles I-H975 (300W) e I-H976 (500W) están diseñados para acuarios que requieren **precisión térmica**, seguridad y alta durabilidad. Fabricados en **aleación de titanio**, cuentan con **doble termostato digital** con pantallas LED que muestran la temperatura real y la deseada.

Cuentan con **protección contra sobrecalentamiento**, autoapagado al retirarse del agua y reinicio automático al enfriarse. Son ideales para acuarios interiores con volúmenes de 160 a 500 litros.




I-H975 I-H976

Calentador con termostato digital en línea

Calentador profesional para acuarios con sistema de montaje en línea con un filtro tipo canister. Cuenta con dos sensores internos que informan constantemente de la temperatura real del agua y la seleccionada en su doble display, informando del estado de funcionamiento y el suministro eléctrico con sus dos leds indicadores.

Es muy seguro, ya que se desconecta automáticamente cuando la temperatura supera los 36°C al interrumpir el flujo de agua. No tiene una carcasa de vidrio que pueda romperse. La superficie radiante cuenta con un recubrimiento TSG "Thermal Spraying Glass", que incrementa notablemente la transferencia térmica y por tanto la eficiencia energética.



I-H615 I-H616

Clave:	Tipo de calentador:	Consumo eléctrico (W/h)	Tamaño:(cm)	Conexión: manguera (Ø x mm)	Medidas: (mm, l x a x h)	Peso: (g)
I-H433	Termostato análogo	300	30.5	N/A	120 x 50 x 390	485
I-H434	Termostato análogo.	500	36	N/A	120 x 50 x 445	575
I-H714	Termostato digital	300	31	N/A	120 x 60 x 395	515
I-H715	Termostato digital	500	37	N/A	120 x 60 x 450	600
I-H975	Termostato digital	300	31	N/A	120 x 60 x 395	600
I-H976	Termostato digital	500	38	N/A	120 x 60 x 455	685
I-H615	Externo en línea	300	30	16/22	48 x 55 x 230	285
I-H616	Externo en línea	500	32	16/22	48 x 55 x 230	285