Rollo de manguera de silicón PT

Flexible, segura y duradera.

Manguera flexible de silicón translúcido para sistemas de aireación en acuarios. Esta manguera de calidad Premium es resistente al gas ozono en sistemas de agua salada y es químicamente inerte al agua, por lo que es totalmente segura para su uso con las especies más delicadas. Posee excelentes propiedades de flexibilidad, resistencia mecánica y durabilidad muy por encima de las mangueras estándar de polietileno o plástico que encontramos normalmente en el mercado.

Cuando están sumergidas de forma permanentemente en el agua de un acuario, las mangueras de aireación se ven sometidas a condiciones oxidantes. En el caso de las mangueras de calidad convencional sufren una degeneración severa en sólo un par de meses, presentando amarillamiento, fragilidad, paredes cuarteadas, fugas de aire y pérdida de la flexibilidad. La manguera de silicón BOYU PT tiene una vida útil mucho mayor incluso bajo condiciones de uso rudo e intenso. También puede ser usada para conducir gas ozono (O_3), dióxido de carbono (CO_2) agua de acuario para accionar reactores o aditivos de acuarios para bombas dosificadoras. Se presenta en rollos de 3, 6, 100 y 200 metros.

Datos técnicos:

Modelo	Diámetro interior (Ømm)	Diámetro exterior (Ømm)	Grosor pared (mm)	Longitud del rollo (Mts.)	Medidas con embalaje (mm)	Peso con embalaje (grs.)
BYPT3	4	6	1	3	190 x 75 x 20	45
BYPT6	4	6	1	6	220 x 100 x 20	75
BYPT100	4	6	1	100	270 x 270 x 80	1,530
BYPT200	4	6	1	200	270 x 270 x 180	3,395

GARANTÍA:

INCLUSIONES:

- Este producto BOYU cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.
- Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de compra. Exija al establecimiento la entrega de su comprobante.
- Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa a su proveedor. Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial del accesorio.

EXLUSIONES:

- Daños causados por inevitables desastres naturales.
- Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.
- Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en exteriores.
- Daños causados durante el transporte.
- Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de uso.
- Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
- Daños producidos por la sobre-expansión debido a un exceso de presión por gases o líquidos.
- La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de garantía.
- Este producto está considerado como un consumible. Como tal no está sujeto a una garantía de 90 días de uso, ya que su durabilidad dependerá de varios factores y condiciones de trabajo. Si observa alguna anomalía deberá comunicarla lo antes posible a su proveedor.

Aplicaciones:

- Sistemas neumáticos para aireación y sistemas Venturi con presiones de hasta 2.5 Kg/cm2.
- Soporta temperaturas desde 0°C hasta 60°C.
- Puede usarse perfectamente en exteriores, aunque su vida útil será más corta.
- Circuitos de conducción para aditivos de acuarios con bombas peristálticas.
- Sistemas de conducción de agua a presión en reactores para acuarios de arrecife.
- Circuitos neumáticos en generadores de gas ozono con concentraciones de hasta 1mg/l.
- Suministro de gas CO_2 para acuarios plantados

MANUAL DE INSTRUCCIONES:

- Esta manguera puede ser cortada fácilmente con unas tijeras. También se puede sellar un extremo aplicando calor y aplastándolo con unas pinzas.
- BOYU ofrece complementos para la regulación y gestión del aire en esta manguera. Sin embargo, tanto su diámetro exterior como interior son un estándar en la industria de acuarios y sistemas neumáticos (gases) e hidráulicos (líquidos). Encontrará fácilmente en su proveedor habitual todo tipo de complementos para realizar su proyecto.
- Una vez finalizado su circuito neumático, puede comprobar la inexistencia de fugas. Para ello, encienda el compresor y busque burbujas en diferentes tramos, sumergiéndolos sus bajo un recipiente con agua.
- Vigile una correcta circulación de los fluidos dentro del tubo. Para ello, evite realizar pliegues o curvas de pequeño radio (menos de 2 cm) en el tubo. Con el tiempo estas curvas extremas pueden deformar la cavidad interna del tubo y alterar su capacidad de flujo. Para "doblar" el tubo, use codos y curvas específicas para tal fin. También observe que no está siendo aplastado por algún elemento que obstruya los fluidos que contiene.
- Esta manguera está pensada para su uso exclusivo en acuarios y estanques, tanto para aficionados como para uso profesional. No lo use con agentes químicos agresivos como ácidos o bases extremos, agentes oxidantes o detergentes. Puede ser usado para todo tipo de gases y líquidos relacionados con la acuariofilia.
- Evite exponer la manguera a temperaturas superiores a 60°C. y presiones superiores a 2.5 Kg/cm2.

Atención:

1. Verifique el buen estado de este producto antes de comprarlo.
2. En caso de detectarse cualquier fallo dentro del período de garantía, solamente puede ser revisado por el fabricante o su distribuidor autorizado para dar seguimiento oportuno.
3. Evite usar este producto inapropiadamente y empléelo para la finalidad para la que fue diseñado.
4. No nos hacemos responsables de los daños que pudieran causar un uso inapropiado del accesorio.
5. Este producto no es un juguete. Evite que los niños accedan solos a este dispositivo.