Contador de burbujas para CO_2

Contador de burbujas externo fabricado en material acrílico y plástico ABS. Está diseñado como un pequeño filtro canister y puede trabajar conectado en línea con la manguera de CO_2 después de salida del regulador. Gracias a la calidad de sus componentes y empaques puede funcionar perfectamente fuera del agua sin riesgos de fuga.

Este contador permite registrar con exactitud el caudal del CO_2 mediante el conteo de las burbujas. Sus conexiones de entrada y salida son de tipo standard para manguera de 4/6 m. Cuenta con un sistema de sujeción por ventosa y un soporte para ser colgado de una pared. También puede usarse dentro del agua.

MANUAL DE INSTRUCCIONES:

- Este complemento está construido en plástico transparente de alta calidad y resistencia.
- Extraiga el producto de su embalaje y límpielo con agua abundante. De este modo descartará cualquier impureza que hubiese acumulado el difusor durante su almacenaje.
- Abra la tapa a rosca, llénelo de agua limpia más o menos hasta ¾ partes del nivel máximo y cierre firmemente la tapa con las manos. Es importante que el tubo de entrada quede sumergido para poder registrar las burbujas emergiendo dentro del vaso y poder contabilizarlas.
- Este contador necesita ser conectado a la salida de un regulador de presión para CO_2 de acuarios. De no hacerlo así la presión y caudal serán demasiado altos y no podrá usarlo con seguridad.
- Conecte la conexión de entrada de gas del contador a un extremo de una manguera flexible de 4/6 mm. Esta salida es la que se prolonga en un tubo rígido vertical dentro de la cámara del reactor con un corte de 45°.
- Conecte la salida de gas CO_2 a otro extremo de manguera 4/6 en dirección a un difusor o reactor de CO_2 DYMAX dentro del acuario.
- Sitúe el contador en un lugar accesible dentro o fuera del agua sujetándolo con su soporte o bien con la ventosa que incluye. Para asegurar una fijación estable de la ventosa asegúrese de que la superficie de la pared del acuario está limpia.
- Abra la llave de paso del gas CO_2 y ajuste el regulador de caudal. Comience con un flujo de gas inicial de una burbuja por segundo (60 burbujas por minuto).
- Observando el interior de la cámara de expansión del contador podrá contabilizar las burbujas por minuto de gas que salgan. Para ajustar el caudal de gas gire levemente la llave de paso de su sistema dosificador de CO_2 y espere unos minutos a que tenga efecto el ajuste. El cambio definitivo en el registro de burbujas puede ser efectivo en unos 5 minutos.



GARANTÍA:

INCLUSIONES:

- Este producto DYMAX cuenta con garantía contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.
- Revise este producto inmediatamente después de su compra en busca de desperfectos de fabricación.
-

EXLUSIONES:

- Este producto está considerado como un consumible, por lo que queda excluido de la garantía. Si observa algún defecto atribuible a un fallo de fabricación, repórtelo a su proveedor en un período no superior a los tres días después de su compra.
- Daños producidos por sobre expansión debido a un exceso de presión accidental o un uso inadecuado.
- Daños causados por inevitables desastres naturales.
- Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable, o ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado.
- Daños causados durante el transporte o los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
- La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata la garantía.

PRECAUCIONES:

- Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este producto y sus componentes para notificarlo a su proveedor para que puedan realizarse las pertinentes gestiones.
- Para guardarlo límpielo y séquelo completamente.
- No deje este producto al alcance de los niños o mascotas.
- Este producto no es un juguete.