

Manual de instrucciones:



Luminarias serie REX T5

Descripción:

Luminarias equipadas con tubos fluorescentes T5 para todo tipo de acuarios. Poseen una carcasa realizada en aluminio extrusionado y anodizado en color plateado y equipan un balasto electrónico. Presentan un diseño elegante y compacto, con unos soportes basculantes que permiten girar la luminaria 90 grados para acceder a la parte superior y también son corredizos para adaptarla a la longitud exacta de su acuario. Posee un reflector de alto brillo para aumentar la eficiencia lumínica de los tubos, pudiendo elegir entre una versión de 2 ó 4 unidades. Sus características y alto rendimiento las hacen recomendables para acuarios de alta exigencia lumínica, como los plantados o de arrecife. Este producto es totalmente seguro para su uso en acuarios, y cuenta con todas las homologaciones industriales y de seguridad que exige la actual normativa de productos eléctricos.



Gracias por comprar una luminaria para acuarios DYMAX de la serie REX. Con el fin de hacer un uso correcto y seguro de este producto obteniendo un rendimiento óptimo y previniendo accidentes, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de hacer uso de usarlo. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para usarlo posteriormente.

Características:

1. Novedoso, compacto y altamente eficiente diseño con un seguro sistema basculante para levantar la luminaria.
2. Sistema de sujeción al acuario muy versátil y seguro construido en plástico ABS altamente resistente.
3. Carcasa de aluminio extrusionado anodizado altamente resistente a la corrosión. Disipa el calor eficientemente para refrigerar los componentes eléctricos, aumentando la eficiencia energética y su vida útil.
4. Balasto digital ubicado en el interior del cuerpo e interruptor integrado en el cable.
5. Diseño del proyector altamente reflectante y eficiente, con una geometría optimizada y un nivel de reflexión máximo.
6. Tubos fluorescentes de tecnología T5 de alto brillo y durabilidad con 3 colores diferentes opcionales.
7. Cubierta inferior transparente en policarbonato para protección contra salpicaduras.

Instalación y uso:

1. Deslice por los rieles del perfil de aluminio los soportes laterales hasta alcanzar la longitud del acuario.
2. Deje descansar los soportes sobre los laterales del acuario y fíjelos girando los tornillos que se encuentran en el mismo.
3. Verifique que el enchufe cumpla con los requerimientos eléctricos del equipo.
4. En caso de que el dispositivo caiga accidentalmente al agua, desconecte el equipo y no intente sacarlo del agua sin hacer previamente esto. No intente prender nuevamente el equipo hasta que sea revisado por un técnico.

Precauciones:

1. No se use si el cable de alimentación presenta algún daño, ni intente repararlo.
2. Cuando un foco deje de prender intente reemplazarlo a la brevedad para evitar que algún otro componente se dañe.
3. Asegúrese de tener las manos totalmente secas antes de desconectar y realizar cualquier labor de limpieza en la lámpara.
4. La luminaria debe ser instalada en un lugar seco y ventilado.
5. Nunca sumerja la luminaria en el agua.
6. Nunca intente modificar los componentes y estructura de la lámpara.

Aplicaciones:

Sistemas de agua dulce de agua salada, indicado para acuarios plantados y de arrecife

SERIE REX 2:

Marca	DYMAX®					
Modelo	2-60	2-90	2-100	2-120	2-150	2-180
Configuración T5	2x14w	2x21	2x21	2x28	2x35	4x21
Medidas cuerpo mm (l x a x h)	600x110x37	900x110x37	1.000x110x37	1.200x110x37	1.500x110x37	1.800x110x37
Medidas máximas con soporte	700x110x88	1.000x110x88	1.100x110x88	1.300x110x88	1.600x110x88	1.900x110x88
Peso con tubos (kg)	1.05	1.39	1.53	1.78	2.06	2.63
Volumen cuerpo (L)	2,44	3,66	4.07	4,88	6.10	7.32
Volumen máximo con soporte	6.77	9.68	10.64	12.58	15,88	18.39
Consumo eléctrico (w)	28	42	42	56	70	84
Potencia lumínica (lúmenes)	2.408	3.612	3.612	4.816	6.020	7.224
Voltaje / Frecuencia	127v/60Hz					
Longitud cable (mm)	1600					
Interruptor en el cable	SI					
Tipo de enchufe (NEMA 1-15)	"B" 3 pines					
Homologaciones industriales	  					
Norma internacional	ISO 9001 					

SERIE REX 4:

Marca	DYMAX®					
Modelo	4-60	4-90	4-100	4-120	4-150	4-180
Configuración T5	4x14w	4x21	4x21	4x28	4x35	8x21
Medidas cuerpo mm (l x a x h)	600x170x45	900x170x45	1.000x170x45	1.200x170x45	1.500x170x45	1.800x170x45
Medidas máximas con soporte	700x170x108	1.000x170x108	1.100x170x108	1.300x170x108	1.600x170x108	1.700x170x108
Peso con tubos (kg)	1.74	2.38	2.53	3.05	3.53	4.28
Volumen cuerpo (L)	4.59	6.88	7.65	9.180	11.47	13.77
Volumen máximo con soporte	12.85	18.36	20.19	22,03	29.37	33,04
Consumo eléctrico (w)	56	84	84	112	140	168
Potencia lumínica (lúmenes)	4.816	7.224	7.224	9.632	12.040	14.440
Voltaje / Frecuencia	127v/60Hz					
Longitud cable (mm)	1600					
Interruptor en el cable	SI					
Tipo de enchufe (NEMA 1-15)	"B" 3 pines					
Homologaciones industriales	  					
Norma internacional	ISO 9001 					