



Calentador con termostato digital doble display

Manual de usuario – Calentadores I-H714 / I-H715

Modelos incluidos:

- I-H714 – 300W
- I-H715 – 500W

Descripción general

Los calentadores digitales sumergibles I-H714 / I-H715 están equipados con un **termostato electrónico y doble display LED** que permite monitorear la temperatura del agua y la temperatura programada simultáneamente. Ideal para acuarios de agua dulce con peces sensibles.

Especificaciones

- **Potencia:** 300W / 500W
- **Voltaje:** AC 115V / 60Hz
- **Rango de temperatura:** 20°C a 34°C $\pm 1^\circ\text{C}$
- **Material:** Cristal con carcasa plástica protectora
- **Volumen recomendado:**
 - 300W: 160–250 L
 - 500W: 300–500 L

Componentes

- Pantalla LED dual
- Control de ajuste digital
- Sensor interno de temperatura
- Carcasa protectora

Instrucciones de uso

1. Fija el calentador al vidrio del acuario.
 2. Sumérgelo completamente antes de conectar a la corriente.
 3. Usa el botón “SET” para ajustar la temperatura deseada.
 4. La pantalla superior mostrará la temperatura actual del agua.
La pantalla inferior mostrará la temperatura programada.
 5. Las luces LED indican:
 - **Power (verde):** Encendido
 - **Heater (rojo):** Calentando
 - **Overheat (amarillo):** Protección activada
-

Precauciones

- Nunca usar en seco o parcialmente sumergido.
- No cubrir con grava ni adornos.
- Esperar 15 minutos tras apagarlo antes de manipular.
- Solo para uso interior en acuarios de vidrio.