



Calentador con termostato digital doble display

Manual de usuario – Calentadores I-H975 / I-H976

Modelos incluidos:

- I-H975 – 300W
- I-H976 – 500W

Descripción general

Los modelos I-H975 / I-H976 son calentadores de titanio con **doble display digital LED** y **doble termostato electrónico**. Incluyen sistema de **autoapagado al retirar del agua** y protección avanzada contra sobrecalentamiento.

Especificaciones

- **Potencia:** 300W / 500W
- **Voltaje:** AC 115V / 60Hz
- **Rango de temperatura:** 20°C a 35°C \pm 1°C
- **Material:** Aleación de titanio + ABS
- **Volumen recomendado:**
 - 300W: 160–250 L
 - 500W: 250–500 L
- **Profundidad máxima de uso:** 1 metro

Componentes

- Tubo calefactor de titanio
- Controlador con pantalla doble
- Indicadores LED (Power, Heater, Overheat)

Instrucciones de uso

1. Instala el calentador en una zona con buena circulación de agua.
 2. Fija al vidrio con las ventosas.
 3. Sumérgelo completamente antes de conectar.
 4. Usa el botón “SET” para ajustar la temperatura.
 5. La pantalla LED mostrará:
 - **Arriba:** Temperatura actual del agua
 - **Abajo:** Temperatura deseada
 6. Indicadores luminosos:
 -  Verde: encendido
 -  Rojo: calentando
 -  Amarillo: sobrecalentamiento
-

Precauciones

- No usar en exteriores ni en plásticos.
- Nunca operar en seco o parcialmente sumergido.
- No manipular mientras está encendido.
- En caso de daño, no intente repararlo; contacte con el distribuidor.